

## 产品应用:

用作线路电抗器、整流电抗器或PFC电抗器电力谐波阻尼; 起动电流限制增加客户的使用寿命; 低纹波, 由于真空浸渍有很好的防腐蚀保护和低噪声桥接电压骤降; 峰值电流限制。

## 工作环境:

额定电压: 230或400 Vac

额定电流: 4~25 A

电感: 1.170~12.750 mH

绝缘等级: B级 (130°C)

环境温度: -30°C~+40°C

工作频率: 50~60Hz



## 技术参数表:

型号	额定电压	电流	电感	电压降	L mm	H mm	L1 mm	W1 mm	安装孔径 dmm	质量KG
DLK4/7.3	230V	4A	7.3mH	9.2V						1
DLK4/12.8	400V	4A	12.8mH	16V	76	84.5	56	46	4.6	1
DLK6/4.9	230V	6A	4.9mH	9.2V						1
DLK6/8.5	400V	6A	8.5mH	16V						2.3
DLK10/2.9	230V	10A	2.9mH	9.2V	86	92	74	62	5.5	2.8
DLK10/5.0	400V	10A	5mH	16V						2.8
DLK16/1.8	230V	16A	1.8mH	9.2V						2.8
DLK16/3.2	400V	16A	3.2mH	16V	96	100	84	62	5.5	3.5
DLK20/1.5	230V	20A	1.5mH	9.2V	86	92	74	62	5.5	2.8
DLK20/2.5	400V	20A	2.5mH	16V	114	110	96	84	6.5	5.2
DLK25/1.2	230V	25A	1.2mH	9.2V	86	92	74	62	5.5	3.5
DLK25/2.0	400V	25A	2mH	16V	114	110	96	84	6.5	5.2

## 外形尺寸图 (单位mm):

