LKB系列板式安装隔离变压器

型号：LKB5424-L

产品特点：真空环氧灌封，板式安装，L为引线式（长度订货时说明），输入：110V/220V/230V（或按用户要求制定）。



技术指标：

安装方式：板式安装
阻燃特性：符合UL94-V0
绝缘等级：B级
工作温度：-30℃～+40℃
存储温度：
频率范围：50Hz～60Hz
抗电强度：3.5KV　50Hz　1min

电气参数：

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤15	%
输出功率	20	VA
温升	≤28	℃
空载损耗	≤1.1	W
重量	450	g

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	6.6V	6.6V×2	3.33A	1.67A×2
7.5V	7.5V×2	8.2V	8.2V×2	2.66A	1.33A×2
9V	9V×2	10.2V	10.2V×2	2.22A	1.11A×2
12V	12V×2	13.1V	13.1V×2	1.66A	0.83A×2
15V	15V×2	16.4V	16.4V×2	1.33A	0.665A×2
18V	18V×2	19.7V	19.7V×2	1.11A	0.555A×2
24V	24V×2	26.3V	26.3V×2	0.833A	0.417A×2

接线原理图：

单路输出　　双路输出

外形尺寸图（单位mm）：



顶视图



侧视图