
LPB系列板式安装隔离变压器

型号：LPB6028

产品特点：配4.8mm拔插端子，配合FDD2-187冷压端子，连接简单，真空环氧灌封，初级工作电压110V/220V/230V（或按用户要求）。



技术指标：


安装方式：板式安装
阻燃特性：符合UL94-V0
绝缘等级：B级
工作温度：-30℃～+50℃
存储温度：
频率范围：50Hz～60Hz
抗电强度：3.5KV 50Hz 1min

电气参数：


初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤15	%
输出功率	40	VA
温升	≤35	℃
空载损耗	≤1.5	W
重量	700	g

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.4V	7.4V×2	6.6A	3.3A×2
7.5V	7.5V×2	9.3V	9.3V×2	5.33A	2.67A×2
9V	9V×2	11.1V	11.1V×2	4.44A	2.22A×2
12V	12V×2	14.8V	14.8V×2	3.33A	1.67A×2
15V	15V×2	18.5V	18.5V×2	2.66A	1.33A×2
18V	18V×2	22.2V	22.2V×2	2.22A	1.11A×2
24V	24V×2	29.6V	29.6V×2	1.66A	0.83A×2

接线原理图：




单路输出




双路输出


外形尺寸图（单位mm）：



主视图



侧视图



顶视图