PE系列PCB板焊接式安全隔离变压器

型号：PE3018-M



产品特点：

真空环氧灌封，电路板焊接，初级工作电压110V/220V/230V。

技术指标：


安装方式：PCB
阻燃特性：符合UL94-Vo
绝缘等级：B级
工作温度：-30℃～+70℃
存储温度：
频率范围：50Hz～60Hz
抗电强度：3.5KV 50Hz 1min

电气参数：


初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤25	%
输出功率	2	VA
温升	≤16	℃
空载损耗	≤0.5	W
重量	90	g

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	8V	8V×2	333mA	166mA×2
7.5V	7.5V×2	10V	10V×2	266mA	133mA×2
9V	9V×2	12V	12V×2	222mA	111mA×2
12V	12V×2	16V	16V×2	166mA	83mA×2
15V	15V×2	20V	20V×2	133mA	66.5mA×2
18V	18V×2	24V	24V×2	111mA	55.5mA×2
24V	24V×2	32V	32V×2	83mA	41.5mA×2

接线原理图：




单路输出




双路输出

外形尺寸图（单位mm）：



主视图



底视图