PE系列PCB板焊接式安全隔离变压器

型号：PE3022-M



产品特点：

真空环氧灌封，电路板焊接，初级工作电压110V/220V/230V。

技术指标：


安装方式：PCB
阻燃特性：符合UL94-V0
绝缘等级：B级
工作温度：-30℃～+70℃
存储温度：
频率范围：50Hz～60Hz
抗电强度：3.5KV 50Hz 1min

电气参数：


初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤30	%
输出功率	3.4	VA
温升	≤20	℃
空载损耗	≤0.5	W
重量	130	g

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	8.6V	8.6V×2	566mA	283mA×2
7.5V	7.5V×2	10.7V	10.7V×2	453mA	226mA×2
9V	9V×2	12.9V	12.9V×2	377mA	188mA×2
12V	12V×2	17V	17V×2	283mA	141mA×2
15V	15V×2	21.4V	21.4V×2	226mA	113mA×2
18V	18V×2	25.7V	25.7V×2	188mA	94mA×2
24V	24V×2	34V	34V×2	142mA	71mA×2

接线原理图：




单路输出




双路输出

外形尺寸图（单位mm）：



主视图



底视图