## 型号：PE4110C-I

产品特点：

真空环氧灌封，电路板焊接，初级工作电压110V/220V/230V。




技术指标：


安装方式：PCB
阻燃特性：符合UL94-Vo
绝缘等级：B级
工作温度：-30℃～+70℃
存储温度：
频率范围：50Hz～60Hz
抗电强度：3.5KV 50Hz 1min

电气参数：


| | | |
|---|---|---|
| 初级工作电压 | 110/220/230 | V |
| 初级电压范围 | ±10 | % |
| 电压调整率 | ≤30 | % |
| 输出功率 | 3 | VA |
| 温升 | ≤18 | ℃ |
| 空载损耗 | ≤0.3 | W |
| 重量 | 130 | g |

| 次级输出电压 | | 次级空载电压 | | 次级满载电流 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单路 | 双路 | 单路 | 双路 | 单路 | 双路 |
| 6V | 6V×2 | 8.1V | 8.1V×2 | 416mA | 208mA×2 |
| 7.5V | 7.5V×2 | 10.7V | 10.7V×2 | 333mA | 166.5mA×2 |
| 9V | 9V×2 | 12.8V | 12.8V×2 | 277mA | 138.5mA×2 |
| 12V | 12V×2 | 17.1V | 17.1V×2 | 208mA | 104mA×2 |
| 15V | 15V×2 | 21V | 21V×2 | 166mA | 83mA×2 |
| 18V | 18V×2 | 25.7V | 25.7V×2 | 138mA | 69mA×2 |
| 24V | 24V×2 | 34.2V | 34.2V×2 | 104mA | 52mA×2 |

接线原理图：





单路输出





双路输出

外形尺寸图（单位mm）：




侧视图




底视图