PE系列PCB板焊接式安全隔离变压器

型号：PE4113-M

产品特点：

真空环氧灌封，电路板焊接，初级工作电压110V/220V/230V。



技术指标：


安装方式：PCB
阻燃特性：符合UL94-Vo
绝缘等级：B级
工作温度：-30℃～+70℃
存储温度：
频率范围：50Hz～60Hz
抗电强度：3.5KV 50Hz 1min

电气参数：

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤24	%
输出功率	4	VA
温升	≤20	℃
空载损耗	≤0.4	W
重量	130	g


次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.7V	7.7V×2	666mA	333mA×2
7.5V	7.5V×2	9.6V	9.6V×2	533mA	266.5mA×2
9V	9V×2	11.6V	11.6V×2	444mA	222mA×2
12V	12V×2	15.5V	15.5V×2	333mA	166.5mA×2
15V	15V×2	19.3V	19.3V×2	266mA	133mA×2
18V	18V×2	23.2V	23.2V×2	222mA	111mA×2
24V	24V×2	30.9V	30.9V×2	166mA	83mA×2

接线原理图：




单路输出　　双路输出

外形尺寸图（单位mm）：



主视图



底视图