PE系列PCB板焊接式安全隔离变压器

型号：PE4816-I

产品特点：

真空环氧灌封，电路板焊接，初级工作电压110V/220V/230V。



技术指标：


安装方式：PCB
阻燃特性：符合UL94-V0
绝缘等级：B级
工作温度：-30℃～+40℃
存储温度：
频率范围：50Hz～60Hz
抗电强度：3.5KV 50Hz 1min

电气参数：

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤18	%
输出功率	10	VA
温升	≤25	℃
空载损耗	≤0.9	W
重量	300	g


次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.6V	7.6V×2	1667mA	833mA×2
7.5V	7.5V×2	9.8V	9.8V×2	1333mA	667mA×2
9V	9V×2	11.5V	11.5V×2	1111mA	556mA×2
12V	12V×2	15.5V	15.5V×2	833mA	417mA×2
15V	15V×2	18.6V	18.6V×2	667mA	333mA×2
18V	18V×2	22.3V	22.3V×2	556mA	278mA×2
24V	24V×2	28.7V	28.7V×2	416mA	208mA×2

接线原理图：




单路输出　　双路输出

外形尺寸图（单位mm）：



主视图



底视图